



RUOTA TIPO FG

Ruota in gomma piena di colore nero con nucleo in materiale plastico.

Idonea all'impiego in ambienti umidi, con la presenza di agenti chimici di media aggressività.

Se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di olii, solventi e idrocarburi.

Utilizzabili su superfici con piastrelle e asfalto.

Temperatura di utilizzo da -20°C a +80°C.

Scorrimento garantito da boccola autolubrificante o cuscinetti a sfera.

Supporto in acciaio zincato con rotazione garantita da una doppia corona di sfere.



A RICHIESTA:

Supporto con freno anteriore (FR).

Solo ruota senza supporto (SR).

Ruote di colore grigio (G).

TIPOLOGIA DI SUPPORTO:



GP

PIASTRA GIREVOLE



SF

SUPPORTO FISSO



GV

GIREVOLE CON
PERNO FILETTATO

A RICHIESTA:



G



FR

DIMENSIONE RUOTA	ALTEZZA TOTALE	LARGHEZZA PIASTRA	INTERASSE FORI	DIAMETRO FORI	DIMENSIONI PERNO	PORTATA	DISASSAMENTO	INGOMBRO LEVA FRENO ANTERIORE
35x18	54	40x40	27x27	5,5	8-10x15/30	10	19	-
40x18	56	45x45	33x33	5,5	8-10x15/30	15	19	-
50x18	70	45x45	33x33	5,5	8-10x15/30	40	20	68
60x24	88	60x60	40x40	6,2	8/10/12x15/20/25	50	30	90
75x22	105	60x60	40x40	6,2	8/10/12x15/20/25	60	32	98
80x22	108	60x60	40x40	6,2	8/10/12x15/20/25	60	32	98

CODICE PRODOTTO:

758.FG + tipo supporto + dimensione ruota + optional a richiesta