



RUOTA TIPO U

Ruota in gomma elastica di colore blu con nucleo in nylon 6

E' costituita da un anello in gomma elastica di alta qualità (durezza 75 Sh A), che la rende adatta all'utilizzo in presenza di pavimentazioni non regolari e di ostacoli. Buon assorbimento delle vibrazioni. Il mozzo in nylon 6, conferisce alla ruota resistenza agli urti e una buona portata..

Idonea all'impiego in ambienti umidi, con la presenza di agenti chimici di media aggressività.

Se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di olii, solventi e idrocarburi.

Utilizzabili su superfici con piastrelle, asfalto, cemento resina, sterrato, ghiaia, con presenza di trucioli e grigliati.

Temperatura di utilizzo da -20°C a +70°C.

Scorrimento garantito da cuscinetti a rulli. Supporto in acciaio zincato con rotazione garantita da una doppia corona di sfere con anello parapolvere.




A RICHIESTA:

Supporto con freno anteriore (FR).

Solo ruota senza supporto (SR).


Supporto in acciaio inox (X).

TIPOLOGIA DI SUPPORTO:



GP

PIASTRA GIREVOLE



SF

SUPPORTO FISSO



GV

GIREVOLE CON PERNO FILETTATO

A RICHIESTA:



FR

DIMENSIONE RUOTA	ALTEZZA TOTALE	LARGHEZZA PIASTRA	INTERASSE FORI	DIAMETRO FORI	DIMENSIONI PERNO	PORTATA	DISASSAMENTO	INGOMBRO LEVA FRENO ANTERIORE	INGOMBRO LEVA FRENO ANTERIORE
------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	------------------	---------	--------------	-------------------------------	-------------------------------

80x35	108	100x85	80x60	8,5	10/12x50	60	38	115	-
100x36	128	100x85	80x60	8,5	10/12x50	80	38	115	-
125x36	155	100x85	80x60	8,5	10/12x50	100	45	115	-
160x48	197	140x110	105x80	10,5	16x50	250	55	150	
200x48	235	140x110	105x80	10,5	16x50	300	55	150	

CODICE PRODOTTO:

758.U + tipo supporto + dimensione ruota + optional a richiesta