



## RUOTA TIPO S

### Ruota in gomma termoplastica di colore grigio con nucleo in polipropilene.

La gomma grigia antitraccia rende la ruota particolarmente adatta all'utilizzo in ambienti interni, assicurando la pulizia e la protezione delle pavimentazioni. Il nucleo è prodotto in polipropilene color grigio di alta qualità, che garantisce un'ottima resistenza alla maggior parte degli agenti chimici di elevata aggressività.

Utilizzabili su superfici con piastrelle e asfalto.

Temperatura di utilizzo da -20°C a +70°C.

Scorrimento garantito da cuscinetti a rulli. Supporto in acciaio zincato con rotazione garantita da una doppia corona di sfere con anello parapolvere.

#### A RICHIESTA:

Supporto con freno anteriore (FR).

Solo ruota senza supporto (SR).

Supporto in acciaio inox (X).



#### TIPOLOGIA DI SUPPORTO:

#### A RICHIESTA:



GP

PIASTRA GIREVOLE



SF

SUPPORTO FISSO




GV

GIREVOLE CON  
PERNO FILETTATO



FR



DIMENSIONE RUOTA	ALTEZZA TOTALE	LARGHEZZA PIASTRA	INTERASSE FORI	DIAMETRO FORI	DIMENSIONI PERNO	PORTATA	DISASSAMENTO	INGOMBRO LEVA FRENO ANTERIORE	INGOMBRO LEVA FRENO ANTERIORE
<b>80x28</b>	108	100x85	80x60	8,5	10/12x50	60	38	115	-
<b>100x30</b>	128	100x85	80x60	8,5	10/12x50	80	38	115	-
<b>125x32</b>	155	100x85	80x60	8,5	10/12x50	100	45	115	-
<b>150x35</b>	180	100x85	80x60	8,5	10/12x50	140	45	115	-
<b>200x45</b>	235	140x110	105x80	10,5	16x50	200	55	150	-

#### CODICE PRODOTTO:

**758.S** + tipo supporto + dimensione ruota + optional a richiesta